

راهنمای پکیج آریستون (مدل ماتیس 24 MATIS)

توضیحات	کد خطا
گرم شدن بیش از حد	90 ثابت
گردش آب ناکافی	50-40 چشمک زن
گردش آب ناکافی اجرای ریست فقط بعد از 120 ثانیه امکان پذیر است	50-40 ثابت
نیاز به پر کردن	60-50 ثابت
مدار باز/اتصال کوتاه سنسور دمای جریان گرمایش مرکزی	70-60 چشمک زن
مدار باز /اتصال کوتاه سنسور دمای جریان برگشت گرمایش مرکزی	80-70 چشمک زن
خطای ارتباط بین برد الکترونیکی اصلی و رابط کاربری	70 چشمک زن
خطای EPROM	80 چشمک زن
خطای برد الکترونیکی اصلی	80 ثابت
عدم تشخیص شعله	علامت شعله
اولین اقدام به روشن شدن ناموفق	80-60-50 چشمک زن
اولین اقدام به روشن شدن ناموفق	80-60-40 چشمک زن
تشخیص شعله با شیر گاز بسته	70-60-50 چشمک زن
خاموش شدن شعله	80-70-60 چشمک زن
دهش ناقص دود /خطای سنسور دود (CF)	علامت دودکش

